

自動バリ取り機

deburring
Blusher

GN

効率
アップ

移動
ラクラク

設置
簡単

カスタマイズ
OK

コンパクト
筐体

手作業のバリ取り作業からの効率アップ



deburring
Blusher

GN OGINO SEISAKUSHO CO.,LTD.

自動バリ取り機

deburring
Blusher
GN

deburring Blusher

Blusher 1

外周面押し当て方式



ワークの外周に対し、ブラシを押し当てます。歯車のバリ取りなどに最適です。

Blusher 2

上面押し当て方式



ワークの上面に対し、ブラシを押し当てます。端面部に発生するバリを除去するのに最適です。

共通仕様

ワークの回転方向は時計回り、半時計周りを選択します。オプションで時計回り、半時計周りの切り替え対応もできます。ブラシの押しつけ方はハンドル調整式、オプション対応でエアシリンダ式(推力はエア減圧弁で調整)があります。ワークの回転速度は任意で設定することができます。(つまみ調整)ワークセット用の治具は基本としてお客様でご準備頂きますが弊社での設計・製作も承っております。オプションでブラシを移動させ、複数個所のバリ取りをすることもできます。

ラインにも、簡単設置 スペースは人ひとり分



キャスター付きなので、生産ラインの近くまで運んでバリ取り作業ができます。幅400×奥行520mmのコンパクト設計、場所を取りません。

別の作業をしながらも、バリ取り作業応援できます。

効率
アップ

手作業のバリ取り作業からの効率アップ

移動
ラクラク

キャスター付き
移動も楽々!

設置
簡単

生産ラインの近くまで運んで
バリ取り作業ができます。

カスタマイズ
OK

お客様のご要望に応じて
カスタマイズが可能です。

コンパクト
筐体

幅 400 × 奥行 520 mm の
コンパクト設計

各種オプション充実!

- ◆ 可動部遮断自動扉 (危険防止)
- ◆ フルカバー (金属製)
- ◆ ワーク回転軸オリエンテーション機能
- ◆ ワーク有無センサー
- ◆ 外部入出力機能 (中継端子 BOX)
- ◆ 状態表示灯
- ◆ ワークカウンター停止機能
- ◆ ブラシ摩耗お知らせ機能
- ◆ 操作タッチパネル (4inch)
- ◆ ブラシ回転可変式

その他、お問合せ下さい

◆ 概略仕様

項目	仕様内容
電源	AC200V 50Hz・60Hz
対象ワーク寸法	φ150 H50 ワーク重量 1.5Kg 以下
ワーク回転数	1.2 ~ 18.6RPM (変速可) 50Hz の際
ブラシ回転数	1410RPM (固定) 50Hz の際
ブラシ摩耗補正	ワークアジャスター方式 (ハンドル調整)
処理方法	乾式
本体重量	90Kg

● 外観・仕様などは商品改良のため、一部変更することがありますのでご了承ください。

● 本紙に掲載されている仕様は 2017 年 2 月現在のものです。

製造・販売

株式会社 荻野製作所
OGINO SEISAKUSHO CO., LTD.

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村大字広馬場宮室 418

TEL. 0279-54-1011 FAX. 0279-54-1681

e-mail: ogino-ss@triton.ocn.ne.jp

URL: http://www.ogisei.com/

